

# ● ダウンライト

## DL3-6

φ75mm DIMMING 調光可

消費電力：6.3W  
サイズ：φ90×82

ベース：器具一体型 30W相当対応  
重量：400g

型番	定格入力電圧	角度(°)	色温度	全光束(lm)	照度(lux/1m)
DL3-6-40WW	AC90-245V	40°	3000K	280	450
DL3-6-40CW			6700K	340	550
DL3-6-60WW	AC90-245V	60°	3000K	280	300
DL3-6-60CW			6700K	340	340

## DL4-10

φ100mm DIMMING 調光可

消費電力：10W  
サイズ：φ125×117

ベース：器具一体型 40W相当対応  
重量：490g

型番	定格入力電圧	角度(°)	色温度	全光束(lm)	照度(lux/1m)
DL4-10-70WW	AC90-245V	70°	3000K	480	380
DL4-10-70CW			6500K	600	480
DL4-10-120WW	AC90-245V	120°	3000K	600	175
DL4-10-120CW			6500K	480	220

## DL5-14

φ125\*130 DIMMING 調光可

消費電力：14W  
サイズ：φ156×117

ベース：器具一体型 60W相当対応  
重量：700g

型番	定格入力電圧	角度(°)	色温度	全光束(lm)	照度(lux/1m)
DL5-14-70WW	AC90-245V	70°	3000K	660	520
DL5-14-70CW			6500K	820	650
DL5-14-120WW	AC90-245V	120°	3000K	660	240
DL5-14-120CW			6500K	820	300

## DL6-17

φ150\*160 DIMMING 調光可

消費電力：17W  
サイズ：φ180×125

ベース：器具一体型 100W相当対応  
重量：720g

型番	定格入力電圧	角度(°)	色温度	全光束(lm)	照度(lux/1m)
DL6-17-70WW	AC90-245V	70°	3000K	780	620
DL6-17-70CW			6500K	980	780
DL6-17-120WW	AC90-245V	120°	3000K	780	280
DL6-17-120CW			6500K	980	360

## DLS-8

φ195\*205 DIMMING 調光可

消費電力：40W / 45W  
サイズ：φ220×107

ベース：器具一体型 HQ1 200W相当対応  
重量：1,300g

型番	定格入力電圧	色温度	角度(°)	全光束(lm)	照度(lux/1m)
DLS-8-40	AC100-240V	5700K	30°	3600	7000
			110°	2800	840
DLS-8-45			30°	4050	7500
			110°	3130	1110

